

ANEXO I

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° _____

PLANILLA DE COTIZACIÓN

ITEMS	HERRAMIENTAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	TIPO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Taladro eléctrico percutor	Z1500 Rpm-300 w-torque máximo de 45 mm-20vol-mandril de 13 mm	2	DEWALT		
2	Martillo Demoledor	Potencia 1500 w-energía de impacto 25 joules-portaherramientas sdsmax-golpe por minuto 2040 GPM-bloque de interruptor- peso aprox 9,5 kg-mango lateral 160°	1	DEWALT		
3	Cepillo eléctrico	Garlopa-850 w de potencia-1600 rpm-ancho de cepillado 82 mm-profundidad de corte 4 mm-profundidad máxima de galce 25 mm-peso 3,3 kg-long de cable 2,5m-conectable a un aspirador-ranura en v-incertidumbre (k) de vibración 1,5 m/seg ² -presión sonora 88,00 db (A)	1	DEWALT		
		Rango de medición 0,15/40m-clase de laser 2 -precisión de				

4	Medidor laser de distancias	medición, habitual =+/-1,5mm-tiempo de medición habitual=min 0,5smax 45-fuente de alimentación =2x 1,5v 1r(AAA)-desconexión automática =5 minutos- unidades de medición M/CM, FT/IN-capacidad de almacenamiento 10 valores -vida útil de baterías= aprox 5000 mediciones	1	DEWALT		
5	Lijadora rotoorbital	Potencia Absorvida 400 w- velocidad de cabeza de giro en vacio= 11000-24000 opm- excentricidad 2 mm- fijación del material brasivo sint. Velcro-de circuito oscilante=4mm	2	DEWALT		
6	Cepilladora de banco	Potencia 1500 w- velocidad 8000 rpm-velocidad de cabezal 318 mm- ancho max. De pasada 3 mm-largo mínimo de la madera =127 mm- altura de madera=5 a 153-vel. alimentación 8 mx minuto- peso 34 kg	2	DEWALT		

7	Pistola de calor	Potencia=1800w- temperatura de trabajo=60-550°c- flujo de aire=3 niveles-tiempo aproximado de calentamiento=1m- durable=500 hs de funcionamiento ininterrumpido- peso aprox =0,8	2	DEWALT		
8	Termofusora	Potencia=1500w- temperatura de trabajo=0-300 regulable-voltaje, frecuencia 220v-50 hz-peso 3,5 kg	1	DEWALT		
9	Amoladora inalámbrica angular	Discos deb 115-con interruptor gatillo- potencia 1700w- velocidad máxima de rotación 9000rpm-antipolvo con protector de suciedad- protector con sobrecarga y freno automático- arranque progresivo-con batería y cargador incluido- con bolso.	1	DEWALT		
10	Hidrolavadora	1800 w con 120 bar de presión máxima 230v.con manguera 10 m de largo, caudal 420 l/h, apto para trabajar con agua a una temperatura máxima a 40° c.	1	MAKITA		

		diseñada para utilizar distintos tipos de chorros, accesorios incluidos, pistola gatillo, lanza regulable, lanza turbo, aguja de limpieza. Consumo eficiente del agua, boquilla alto impacto manula.				
11	Compresor de aire	Indura 2 hp hurricane c/kit pistolas, regulador de presión de lectura directa sobre estanque para fácil regulación, portátil, presostato ON/OFF para el control de presión máxima y ahorro de energía, con aceite, válvula de seguridad sobre-presión, monometro de fácil lectura.	1	HURRICAN E		
12	Hormigonera	De volteo de 600 lts con pala cargadora-13 hp -industrial	2			
13	Hormigonera trompito	1 hp – reforzada portátil	2			
14	Martillo demoledor industrial	5 kg-potencia 1050w-3600 imp-energía de impacto 8,8 joooules	2	DEWALT		
		Con trípode-area de trabajo con receptor, valor 80m-precision				

15	Nivel laser para drywall	<p>+ -0,2mm/m- proyección línea 3x360°-temperatura de servicio- 10°/40°c-t° de almacenamiento- 20°/70c-alcance con receptor:80m- alacnce sin receptor 40m-diodo laser:640mm<1nw- clase de laser 2- alcance 40 m- intervalo de autonivelación:+4°- tiempo de nivelación 4 seg- proteccion contra polvo y salpicaduras de agua ip54-fuente de alimentación 4x1,5-v-lr03 (AAA)-tiempo de funcionamiento máximo 18 hs-rosca de trípode 1/4, 5/8- peso aprox 0,74 kg- gama de trabajo; valor 40m</p>	1	DEWALT		
16	Distanciómetro laser 50 m de longitud	<p>Tiempo de medición. <0,5seg- rango de medición 0,05-50,00m- unidades de medición-m/cm, ft/in-Diodo laser: 63nm <1mw-clase de laser 2- Precisión de medición + 1.5mm-margen de</p>	2	BOSCH		

		<p>medición inclinometro 0-360° (4x90°) - tiempo de medición max:4"- fuente de alimentación 2x1,5V (AAA)- Desconexión automatica:5m o 5000 capacidad de almacenamiento 30- Protección contra el polvo y la salpicadura de agua: IP54-rosca tripode:1/4"- transmisión de datos bluetooth Smart y bluetooth clásico color de laser: rojo- margen de medición hasta 50mts.</p>				
17	Amoladora	<p>115-125mm- interruptor tecla- potencia 1500w velocidad máxima 10.000 RPM -posee regulador de velocidad -arranque progresivo-anti polvo y protege la suciedad entrante.</p>	2	DEWALT- BOSCH		
18		<p>Alcance max 1,05- 100m-alcance típico: 0,05-80m- exactitud de medición 1,5mm- unidad mínima de medición0,1mm- alimentacion:</p>	1	BOSCH		

	Distanciómetro laser 100 m de longitud	batería de litio de 3,7 V -transmisión de datos bluetooth de 2,1 y 3,0-y bluetooth Smart-temperatura de servicio:-10%/50°c-corte laser: 2- tipo de laser: 635 HM, <1MV-Proteccion: IP54-sensor de Inclinación, margen de inclinación: 0-360 (4x90°)				
19	Taladro percutor	13mm -700W-carcasa tipo jampot-sistema de percusión - empuñadura trasera: recubierta-selector 2 velocidades con llave de madril empuñadura y barra de profundidad.	1	DEWALT		
20	Atornillador de placa de yeso	20V-velocidad sin carga: 0-4400RPM-tamaño de cuadrante:1/4" (6,35mm) hex-sistema de regulación de profundidad-luz led de trabajo-ganchoo para cinturar - motor: sin escobillas- 2 baterías + cargador.	1	DEWALT		
		230mm-sitema de expulsión de polvo-arranque progresivo				

21	Amoladora angular 9"	-protección contra re-arranque-sistema de protección contra regarga-guarda de seguridad y ajuste rápido embrague electrónico-empuñaduras: lateral y trasera ante vibración-interruptor de seguridad.	1	DEWALT		
22	Generador portátil	5500w-monofasico con tecnología AVR 220V-tecnología AVR-Métodos de arranque: eléctrico, manual-autonomía de la batería: 8,1hs-consumo por hora: 3,5lts voltaje de corriente alterna: 220v-capacidad de tanque: 24 lts-cantidad de tiempos del motor: 4-es silencioso: no potencia nominal: 5000w-potencia máxima: 5500w-peso 87kg-largo x ancho x altura-844mmx530x571.	1	HONDA		
23	Bordeadora desmalezadora	Inalámbrica, 20v, Franja de corte de 13 "con línea de 0.080"-Disparador variable con control de velocidad alta/baja -RPM 0-	2			

		4,600/0-6,000 RPM-incluye batería				
24	Amoladora eléctrica angular	Disco de 115mm- Interruptor tecla- potencia 800w- velocidad de rotación 12000RPM-con empuñadura con llave	2	DEWALT		
25	Soldadora autógena	Dos tubos con manómetros y regulador, uno de oxígeno y otro de acetileno de 2 metros. Con soplete cortador para autógena con sus respectivas mangueras	1	MIG-MAG		
26	Cepillo eléctrico	Garlopa Brushless Decp 580 con cuchillas de repuesto	1	DEWALT		
27	Fresadora	GKF 550 550W 220V-Potencia de 550 watts	1	DEWALT		
28	Mini torno	Mini Torno 4000 36 Acc+ Eje Flexi Maletin 35000rpm	1	DREMEL		
29	Sierra circular	Eléctrica,185mm 1600w, con discos de repuestos	1	MAKITA		
30	Sierra circular eléctrica B	Eléctrica B, 184mm 2000W. Con discos de repuesto	1	DEWALT		
31	Sierra ingleteadora	Telescopic is 10191	1	DEWALT		
32	Taladro inalámbrico percutor	484 Rmp-sin carbon 20 v	1	DEWALT		

33	Amoladora de banco	2hp 3000rpm Monofásica, Con piedras, cepillo de alambre, poleas expansivas.	1	DEWALT		
34	Lijadora de banda	y amoladora de banco mesa 220 whats eléctrica con bandas de repuesto	1	DEWALT		
35	Amoladora eléctrica angular	Disco de 115mm- Interruptor tecla- potencia 800w velocidad de rotación 12000RPM con empuñadura con llave	1	DEWALT		
36	Compresor	potencia 1500w- presion max 8 bar- capacidad de tanque 24 l-portátil motor 2850rpm	1	STANLEY		
37	Amoladora angular	disco de 125mm, interruptor gatillo, potencia 1800w, velocidad 9000 rpm, protector de, sobrecarga y freno automático, con batería de 2,6 ah plus o mayor y cargador incluido con bolso	1	DEWALT		
38	Roto percutor	3 modos de selección de trabajo 2,6 joule de impacto de trabajo, embrague de seguridad, potencia de motor 800w, 3,9 a profesional,	1	DEWALT		

		velocidad variable reversible, peso 2,5kg.				
39	Tester probador de voltaje	<p>DCV 12/24/36/50/230/400/690, ACV 12/24/36/50/230/400, Indicación de continuidad Óptica y Acústica, Indicación del campo giratorio, Protección de Sobretensión Linterna LED Integrada, Prueba de Polaridad, Protección IP64, EN61326, CAT.III 600V, Alimentación: 2 Pilas AAA (no incluidas), Medidas: Ancho 3cm Largo 6,5cm Alto 24cm, Medida embalaje, Ancho 6cm Largo 8,5cm Alto 28,5cm, Peso: 0,340 Kg</p>	3	FLUKE-TROTEC		
40	Pinzas amperometricas	<p>Rango 302+: 400,0 A, Resolución: 0,1 A, Exactitud: 1,8% +-5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% +-5 dígitos (de 65 a 400 Hz), Tensión de CA Rango: 600,0 V, Resolución: 0,1 V, Exactitud: 1,5% +-5 dígitos (de 45 a 400</p>	3			

		Frecuencia:50 Hz/60 Hz				
43	Taladro atornillador	Velocidad mínima de rotación 575 rpm, Velocidad máxima de rotación 2000 rpm, Con velocidad variable SI, Tamaño del mandril 13 mm, Golpes por minuto 34000, Es inalámbrico SI, Torque máximo 60 Nm, Con luz LED SI, Funciones, Con función destornillador Si, Con función percutor Si, Con control de torque Si, Capacidad máxima de perforación en madera 50 mm, Capacidad máxima de perforación en metal 13 mm, Capacidad máxima de perforación en hormigón, 16 mm, Voltaje de la batería 20V	1	DEWALT		
		Para tableros, Capacidad de carga 113 kg Zapatas móviles antideslizantes Porta zapatas de aluminio Peldaños planos en D-				


		<p>Hz) ,Tensión de CC Rango: 600,0 V, Resolución: 0,1 V, Precisión: 1 % +5 dígitos, Resistencia Rango: 400,0 Omh/4000 Omh, Resolución: 0,1 Omh/1 Omh, Precisión:1% +5 dígitos-Señal acústica de continuidad: menor o igual a 70 Omh, Tamaño (alto x ancho x largo): (207 x 75 x 34) mm, Peso: 265 g Cumple con todos los requisitos aplicables según EN/IEC 61326-1</p>			
41	Telurimetro	<p>Pantalla de LCD Iluminada 71x34 mm, Función Apagado Automático, Indicación de estado de Batería, Guardado de hasta 20 grupos de datos, Botón de chequeo de Batería, Resistencia de Puesta a Tierra 0-40 ohms, Resistencia de Puesta a Tierra 0- 400 ohms, Resistencia de Puesta a Tierra 0-4</p>	1	FLUKE- UNIT	

		<p>Kohms, Testeo de Voltaje a Tierra 0-400 VAC, Medición simple con 2 terminales, Medición de precisión con 3 terminales, Protección por doble Aislación Eléctrica, Bolso de transporte para el equipo y todos los accesorios, Dimensiones: 16 cm x 10 cm x 7 cm, Peso: aprox 560 g. Alimentación: Pilas AA Alcalinas x6,2 Puntas de Prueba cortas Rojo-Rojo, Verde con coco, 3 cables largos Rojo Verde-Amarillo con coco, 2 jabalinas metálicas, Bolso de transporte, Correa, Tapa Protectora, Caja</p>				
42	Taladro percutor	<p>Velocidad mínima de rotación: Orpm, Velocidad máxima de rotación: 2800rpm, Permite 47600 golpes por minuto, Con función reversa, incluye función percutor, Velocidad variable,</p>	2	DEWALT		

RA. YANINA J. LORENZETTI
 Encargada de Pliegos
 Int. Municipal BioCórdoba
 Córdoba

44	Rotuladoras portátil	<p>Sección apoyo 45 mm</p> <p>Antideslizantes- Antitorsión Fijación de peldaños directa a parante Escuadras de refuerzo antitorsión Punteras plásticas en extremos de parante Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.</p> <p>*Tipo de posición Recta</p> <p>*Cantidad de escalones: 12</p> <p>*Altura máxima de la escalera: 3.6 m</p> <p>*Altura de la escalera cerrada: 3.6 m</p> <p>*Peso: 8.5 kg</p> <p>*Peso máximo soportado: 113 kg</p> <p>* Es dieléctrico: Si</p>	2	BRADY		
45	Nivel de antejojo	<p>Accuracy +/- 1,6 mm a 30 m; Unidad de medida 360 grados; Aumento 26 x; Alcance hasta 100 m; Temperatura de servicio-10-50 °C; Temperatura de almacenamiento-20 -70 °C; Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54;Rosca</p>	1	BOSCH		

		del tripode 5/8"; Peso, aprox. 1,5 kg; Gama de trabajo, valor 100 m. 26d profesional.				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--


FRANCISCA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Lote Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba