

ANEXO I

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° _____

PLANILLA DE COTIZACIÓN

ITEMS	HERRAMIENTAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADES	TIPO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lijadora rotoorbital	Potencia Absorbida 400 w- velocidad de cabeza de giro en vacio= 11000-24000 opm- excentricidad 2 mm- fijación del material brasivo sint. Velcro-de circuito oscilante=4mm	2	DEWALT		
2	Cepilladora de banco	Potencia 1500 w-velocidad 8000 rpm-velocidad de cabezal 318 mm- ancho max. De pasada 3 mm-largo mínimo de la madera =127 mm-altura de madera=5 a 153-vel. alimentación 8 mx minuto- peso 34 kg	2	DEWALT		
3	Amoladora inalámbrica angular	Discos deb 115-con interruptor gatillo- potencia 1700w-velocidad máxima de rotación 9000rpm-antipolvo con protector de suciedad- protector con sobrecarga y freno automático- arranque progresivo-con batería y cargador incluido- con bolso.	1	DEWALT		
4	Hidrolavadora	1800 w con 120 bar de presión máxima 230v.con manguera 10 m de largo, caudal 420 l/h, apto para trabajar con agua a una temperatura máxima a 40° c. diseñada para utilizar distintos tipos de chorros, accesorios incluidos, pistola gatillo, lanza regulable, lanza turbo, aguja de limpieza. Consumo eficiente del agua, boquilla alto impacto manula.	1	MAKITA		
5	Hormigonera	De volteo de 600 lts con pala cargadora-13 hp -industrial	2			
6	Hormigonera trompito	1 hp – reforzada portátil	2			



DRA. YANINA J. LORENZETTI
 Encargada de Pliegos
 Ente Municipal BioCórdoba
 Municipalidad de Córdoba

7	Distanciómetro laser 100 m de longitud	Alcance max 1,05-100m-alcance típico: 0,05-80m- exactitud de medición 1,5mm-unidad mínima de medición 0,1mm-alimentación: batería de litio de 3,7 V -transmisión de datos bluetooth de 2,1 y 3,0-y bluetooth Smart-temperatura de servicio:-10%/50°C-corte laser: 2-tipo de laser: 635 HM, <1MV- Protección: IP54-sensor de Inclinación, margen de inclinación: 0-360 (4x90°)	1	BOSCH		
8	Atornillador de placa de yeso	20V-velocidad sin carga: 0-4400RPM-tamaño de cuadrante: 1/4" (6,35mm) hex-sistema de regulación de profundidad-luz led de trabajo-gancho para cinturar -motor: sin escobillas- 2 baterías + cargador.	1	DEWALT		
9	Amoladora angular 9"	230mm-sistema de expulsión de polvo-arranque progresivo -protección contra re-arranque-sistema de protección contra recarga-guarda de seguridad y ajuste rápido embrague electrónico-empuñaduras: lateral y trasera ante vibración-interruptor de seguridad.	1	DEWALT		
10	Bordeadora desmalezadora	Inalámbrica, 20v, Franja de corte de 13 "con línea de 0.080"-Disparador variable con control de velocidad alta/ baja -RPM 0-4,600/0-6,000 RPM-incluye batería	2			
11	Soldadora autógena	Dos tubos con manómetros y regulador, uno de oxígeno y otro de acetileno de 2 metros. Con soplete cortador para autógena con sus respectivas mangueras	1	MIG-MAG		
12	Mini torno	Mini Torno 4000 36 Acc+ Eje Flexi Maletín 35000rpm	1	DREMEL		
13	Sierra ingleteadora	Telescopic is 10191	1	DEWALT		



DRA. YANINA LORENZETTI
 Encargada de Pliegos
 Ente Municipal BioCórdoba
 Administración de Córdoba

14	Amoladora de banco	2hp 3000rpm Monofásica, Con piedras, cepillo de alambre, poleas expansivas.	1	DEWALT		
15	Lijadora de banda	y amoladora de banco mesa 220 watts eléctrica con bandas de repuesto	1	DEWALT		
16	Tester probador de voltaje	DCV 12/24/36/50/230/400/690, ACV 12/24/36/50/230/400, Indicación de continuidad Óptica y Acústica, Indicación del campo giratorio, Protección de Sobretensión Linterna LED Integrada, Prueba de Polaridad, Protección IP64, EN61326, CAT.III 600V, Alimentación: 2 Pilas AAA (no incluidas), Medidas: Ancho 3cm Largo 6,5cm Alto 24cm, Medida embalaje, Ancho 6cm Largo 8,5cm Alto 28,5cm, Peso: 0,340 Kg	3	FLUKE-TROTEC		
17	Pinzas amperométricas	Rango 302+: 400,0 A, Resolución: 0,1 A, Exactitud: 1,8% +-5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% +-5 dígitos (de 65 a 400 Hz), Tensión de CA Rango: 600,0 V, Resolución: 0,1 V, Exactitud: 1,5% +-5 dígitos (de 45 a 400 Hz) ,Tensión de CC Rango: 600,0 V, Resolución: 0,1 V, Precisión: 1 % +5 dígitos, Resistencia Rango: 400,0 Omh/4000 Omh, Resolución: 0,1 Omh/1 Omh, Precisión:1% +5 dígitos-Señal acústica de continuidad: menor o igual a 70 Omh, Tamaño (alto x ancho x largo): (207 x 75 x 34) mm, Peso: 265 g Cumple con todos los requisitos aplicables según EN/IEC 61326-1	3			
		Pantalla de LCD Iluminada 71x34 mm, Función Apagado Automático, Indicación de estado de Batería, Guardado de hasta 20 grupos de datos, Botón de chequeo de Batería,				



A. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Negos
Inte Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

18	Telurimetro	<p>Resistencia de Puesta a Tierra 0-40 ohms, Resistencia de Puesta a Tierra 0-400 ohms, Resistencia de Puesta a Tierra 0-4 Kohms, Testeo de Voltaje a Tierra 0-400 VAC, Medición simple con 2 terminales, Medición de precisión con 3 terminales, Protección por doble Aislación Eléctrica, Bolso de transporte para el equipo y todos los accesorios, Dimensiones: 16 cm x 10 cm x 7 cm, Peso: aprox 560 g. Alimentación: Pilas AA Alcalinas x6,2 Puntas de Prueba cortas Rojo-Rojo, Verde con coco, 3 cables largos Rojo Verde-Amarillo con coco, 2 jabalinas metálicas, Bolso de transporte, Correa, Tapa Protectora, Caja</p>	1	FLUKE-UNIT	
19	Rotuladoras portátil	<p>Para tableros, Capacidad de carga, 113 kg Zapatas móviles antideslizantes Porta zapatas de aluminio Peldaños planos en D-Sección apoyo 45 mm Antideslizantes-Antitorsión Fijación de peldaños directa a parante Escuadras de refuerzo antitorsión Punteras plásticas en extremos de parante Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.</p> <p>*Tipo de posición Recta *Cantidad de escalones: 12 *Altura máxima de la escalera: 3.6 m *Altura de la escalera cerrada: 3.6 m *Peso: 8.5 kg *Peso máximo soportado: 113 kg * Es dieléctrico: Si</p>	2	BRADY	



RA. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Ente Municipal BroCórdoba
Municipalidad de Córdoba