



## ESPECIFICACIONES TECNICAS TRACTOR

### DATOS TECNICOS

Estas Especificaciones técnicas pueden pertenecer a una determinada marca de tractor, pero, mientras sean similares o superiores pueden ser de diferentes marcas

Tractor tipo Massey Ferguson MF 4283

- Potencia mínima de 94 HP en adelante.
- Motor Diesel 4 cilindros mínimo. Doble Tracción.
- Sistema de Dirección tipo hidrostática.
- Levante Hidráulico de tres puntos.
- Capacidad de levante con un mínimo de 1400 Kg.
- Frenos a Discos tipo en baño de aceite con accionamiento Hidráulico.
- Con Equipamiento de Luces de Freno, Intermitente y Direccional, Linternas de Posición, Faroles de Servicio, Señales Sonoras y luz de Marcha Atrás – Sincronizados con marcha atrás, Bocina, Espejos Retrovisores, Llave de Emergencia.
- Asiento con suspensión, apoyo de brazo y cinturón.
- Lastre metálicos delanteros y traseros.
- Cabina completo con Aire Acondicionado.

**Monto aproximado**

**\$ 8.120.000,00.-**

Ing. CRISTIAN ROLDAN  
DIRECTOR HIGIENE URBANA  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



## ESPECIFICACIONES TECNICAS DESMALEZADORA DE ARRASTRE

### DATOS TECNICOS

Estas Especificaciones técnicas pueden pertenecer a una determinada marca de utilitario, pero, mientras sean similares o superiores pueden ser de diferentes marcas

Desmalezadora de arrastre cardanica 3 Punta con un mínimo de corte de 1,90 mtrs. tipo marca Grosspal.

- Carcaza totalmente construida en chapa plegada de acero SAE 1010 en una sola pieza reforzada longitudinalmente y transversalmente especialmente en la zona de fijación de caja en escuadra.
- Torre de tres puntos para categoría II, de accionamiento central y lateral.
- Patines laterales para una correcta flotación y adaptación al terreno, regulable según la altura de corte deseada.
- Regulación de altura de corte (tres puntos del tractor).
- Accionamiento con barra cardánica con zafe (embrague).
- Protector de los movimientos del cardan y embrague para evitar accidentes.
- Corte mínimo de 30 mm. Hasta 400 máximos.
- Cuchillas de corte de acero templado, autoafiabiles.
- Caja en escuadra de engranajes de acero de alta resistencia, cementado y templados en baños de aceite.

**Monto aproximado**

**\$ 1.092.000,00.**

Ing. CRISTIAN ROLDAN  
DIRECTOR HIGIENE URBANA  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA